



JET JMD-1452 TSX DRO Широкоуниверсальный фрезерный станок

Артикул: JT1-391

Цена: 2 650 000 руб.



Характеристики

Максимальный диаметр сверления сталь, мм	40
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм	25
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм	125
Вертикальный шпиндель	
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин	58-6000 (20 скоростей)
Мощность двигателя вертикального шпинделя, кВт	5,5
Автоматическая подача пиноли, мм/об	0,04/0,08/0,15
Конус шпинделя	ISO 40 (DIN 2080)
Диапазон наклона фрезерной головки, град	±90°
Ход пиноли шпинделя, мм	140
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм	200-660
Горизонтальный шпиндель	
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин	60-1800 (12 скоростей)
Мощность двигателя горизонтального шпинделя, кВт	5,5
Конус шпинделя	ISO 50 (DIN2080)
Расстояние от горизонтального шпинделя до стола, мм	50-450
Фрезерный стол	



Размер стола по оси X и Y, мм	1325 x 360
Ход стола по оси X и Y, мм	1100 x 290
Ход стола по оси Z, мм	400
Количество подач, шт.	8
Ход хобота, мм	550
Размер/ширина T-образного паза, мм	(3) 18x70
Скорость подачи СОЖ, л/мин	25
Максимальная нагрузка на стол, кг	350
Страна производителя	Китай
Напряжение, В	400
Длина, мм	2520
Ширина, мм	2100
Высота, мм	2500
Масса, кг	2700

Комплектация

- Шомпол M24 – 1шт.
- Оправка ISO50/МК4 – 1шт.
- Шестигранные ключи 5 и 10мм
- Оправка горизонтального шпинделя Ф27мм со шпоночным пазом – 1шт.
- Оправка горизонтального шпинделя Ф32мм со шпоночным пазом – 1шт.
- Рожковый ключ 14-17 – 1 шт.
- Рожковый ключ 27-30 – 1 шт.
- Рожковый ключ 36-41 – 1 шт.
- Машинные тиски
- Инструкция по эксплуатации